

INSTRUCTIONS GABARIT

DOCUMENT A LIVRER

FICHIERS ACCEPTES :

- 2 fichiers d'une page au format pdf en 300 dpi à nommer selon si visuel extérieur ou intérieur
- impression quadri numérique ou noir. Attention à ne pas envoyer des fichiers en RVB dont les couleurs seront altérées à l'impression.
- Téléchargez le gabarit sur la fiche produit web.

FORMAT DES DOCUMENTS & FOND-PERDU :

Format du fichier attendu = format du document fini. Prévoyez une zone de fond perdu de 3 mm et une zone de tranquillité de 5 mm du trait de coupe pour protéger votre visuel et les éléments qu'il contient.

RÉSOLUTION DES IMAGES ET DES FICHIERS APLATIS :

résolution en pixels/pouce : 300 dpi conseillés.

MODE COLORIMÉTRIQUE :

mode CMJN - **Pas de fichier en RVB.**

POLICES :

Pas de police en dessous du corps 6. Vectorisation des polices pour les fichiers issus des logiciels Illustrator et

Indesign (Onglet Texte > vectoriser) ou format pdf avec fontes intégrées.



- Fond perdu
- Zone tranquille
- Zone de coupe

GABARITS ADOBE ILLUSTRATOR:

Ouvrez le Gabarit en format Eps et importez votre visuel en cmjN dans le calque bleu appelé « VOTRE VISUEL ». Les calques de zones du fichier ne sont pas destinés à être modifiés et n'apparaîtront pas sur votre pdf. Seul votre visuel et les repères de pli seront visibles sur le pdf final.

Enregistrez ensuite une copie de votre fichier et choisissez le format Adobe pdf. Lors du paramétrage de votre pdf choisissez dans l'onglet Générale la norme «PDF/X-1a:2001» et dans l'onglet sortie, conversion des couleurs «Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)». Validez.

GABARITS ADOBE IN DESIGN:

Ouvrez le Gabarit en format ID ou IDML pour les versions antérieures à In Design CS4 et importez votre visuel en cmjN dans le calque bleu appelé « VOTRE VISUEL ». Les calques de zones du fichier ne sont pas destinés à être modifiés et n'apparaîtront pas sur votre pdf. Seul votre visuel sera visible sur le pdf final.

Ilez dans paramètres prédéfinis de Adobe et choisissez la norme «PDF/X-1a:2001», enregistrez et allez ensuite dans l'onglet sortie, conversion des couleurs «Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)». Validez.